

Futuro 25



Qualitätsmerkmale

Material

- Edelstahl
- Rohrdurchmesser
- Materialstärken

1.4301
25 mm
1.5 mm

Masse

- Wandabstand - Achse Rohr

65 mm

Montage

- Bohrschablonen auf Anfrage erhältlich
- Alle Produkte werden mit verdeckter Montage geliefert
- Für alle klappbaren Produkte und die Stützgriffe muss das Montagematerial entsprechend des Mauerwerks bestellt werden. Bei den restlichen Produkten wird das Montagematerial mitgeliefert.

Alle abgebildeten Winkelgriffe und Duschhandläufe sind immer aus Sicht des Monteurs in der Ausführung links.

→ Unsere Masszeichnungen finden Sie unter www.nosag.ch/download
Für Spezialanfertigungen bitte die Vorlagen für Massangaben auf unserer Internetseite benützen.

Signes de qualité

Matériaux

- acier inoxydable
- diamètre
- épaisseur du matériau

1.4301
25 mm
1.5 mm

Mesures

- distance du mur au tube

65 mm

Montage

- Chablon de percement sur demande.
- Tous les produits sont livrés avec montage invisible
- Pour les produits rabattables et barre d'appui mural les fixation au mur sont à définir suivant la nature du support. Pour les autres produits, le matériel de montage est fourni.

Toutes les images des barres d'appui d'angle sont des exécutions gauches du point de vue du monteur.

→ Vous trouvez nos plans sous www.nosag.ch/download
Pour toutes demandes de barre sur mesure, veuillez remplir le formulaire mis à disposition sur notre site

Caratteristiche qualitative

Materiale

- acciaio inossidabile
- diametro
- spessore del materiale

1.4301
25 mm
1.5 mm

Misure

- Acciaio inossidabile

65 mm

Montaggio

- Su richiesta sono disponibili dime per la foratura
- Tutti i prodotti vengono forniti con elementi di montaggio nascosti
- Per tutti i prodotti ribaltabili e le impugnature di supporto il materiale per il montaggio deve essere ordinato in base al tipo di muratura Per i prodotti restanti il materiale di fissaggio è incluso.

Tutti maniglioni angolari e i maniglioni per doccia sono raffigurati nella versione sinistra dal punto di vista dell'installatore

→ I nostri disegni tecnici quotati sono disponibili sul sito www.nosag.ch/download
Per realizzazioni su ordinazione utilizzare i modelli per l'indicazione delle misure disponibili sul nostro sito Internet




Haltegriff Edelstahl hochglanz poliert, D=25 mm

Barre d'appui Acier Inoxydable, poli, D=25 mm

Corrimano Acciaio inossidabile, brillante, D=25 mm

Max. 120 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LB0.1503.525	103909525	4722 156.524.000	300		
LB0.1504.525	103910525	4722 157.524.000	400		



Brausestange Edelstahl

Glissière de douche Acier inoxydable

Asta per doccia Acciaio inossidabile

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
IDO.2011.501	103908501	4722 155.501.000	1100		


Dazugehöriger Artikel | Article correspondant | Articoli correlati

Brausehalter, Messing verchromt

IDA.2001.501

Support à rotule, Laiton chromé

Doccia titolare, Ottone cromato






Winkelgriff Edelstahl hochglanz poliert, D=25 mm

Poignées de sécurité Acier Inoxydable, poli, D=25 mm

Corrimano ad angolo Acciaio inossidabile, brillante, D=25 mm

Max. 120 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LB1.1533.525	103911525	4722 158.524.000	300	300	
LB1.1544.525	103912525	4722 159.524.000	400	400	



Duschklappsitz Nylon, mit Fallsicherung, für Wandmontage, weiss oder dunkelgrau

Siège de douche rabattable Nylon, avec frein de sécurité, montage mural, blanc ou gris foncé

Sedile ribaltabile Nylon, con freno di sicurezza, montaggio a muro, bianco o grigio scuro



NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.3111.	585 633	4722 215	412	444	146

